

Le système d'installation réglable en hauteur

SPAX Free lift

Adaptés aux supports métalliques de 91 mm de largeur
Hauteur réglable en continu jusqu'à 30 mm
Pour les largeurs de sous-structure de lambourdes 20–75 mm


Pour compensation facile des différences de hauteurs dans la construction de terrasses
Conditionnement 45 (15 x 3 pièces) dans un mastercarton
Code SPAX 5009400009109
Code EAN 4003530241529



SPAX Lift 3/5

Pour les supports de terrasse de 20–75 mm de largeur
Hauteur réglable en continu de 33–50 mm
Charge admissible jusqu'à 800 kg


Diamètre de la base (plaque) 220 mm
Pour environ 6 m² de surface
Conditionnement 30 (10 x 3 pièces) dans un mastercarton
Code SPAX 5009435355009
Code EAN 4003530242199



SPAX Lift 5/9

Pour les supports de terrasses de 20–75 mm de largeur
Hauteur réglable en continu de 55–82 mm
Charge admissible jusqu'à 800 kg
Diamètre de la base (plaque) 220 mm
Pour environ 5 m² de surface

Conditionnement 24 (8 x 3 pièces) dans un mastercarton
Code SPAX 5009459558509
Code EAN 4003530242205



Rallonge pour SPAX Free Lift et Lift 5/9

Embout simplement enfichable, hauteur 35 mm
Permet l'ajustement à des différences de hauteur relativement importantes (p. ex. Sur une pente)

Conditionnement 144 (18 x 8 pièces) dans un mastercarton
Code SPAX 5009400003500
Code EAN 4003530189258



Accessoires de protection pour la structure bois

SPAX Tampons d'isolation

Protège la structure en bois contre l'humidité du sol
Dimensions: L x B x H = 100 x 100 x 8 mm
par 25 soit 250 pièces par master carton
Conditionnement 10 x 25 pièces par mastercarton
Code SPAX 5000009186609
Code EAN 4003530191688



SPAX Bande d'étanchéité

Le ruban adhésif protège la structure en bois contre les eaux de pluie.
Ruban en polyéthylène basse densité, autocollant, détachable sans laisser de résidus
Épaisseur : 0,5 mm
Dimensions: L x B x H = 30 m x 87 mm x 0,5 mm
Conditionnement 5 bandes dans un carton
Code SPAX 5000009186419
Code EAN 4003530248566



Accessoires pour l'alignement des lames de bois déformées

Redresseur SPAX Kaiman pro

Facilitant l'alignement des lames de terrasse déformées
Gabarit de pose
4 pièces Espaceur SPAX permettant chacun 4 largeurs de joint: 4, 5, 6, 7 mm
Conditionnement 1 kit dans un coffret
Code SPAX 5009409872009
Code EAN 4003530241093



SPAX Espaceurs

Espaceur pour 4 largeurs de joint: 4, 5, 6, 7 mm
Vérifier l'espacement recommandé par le fabricant des planches de bois.
12 espaceurs dans un bac en plastique, 36 pièces par carton Extérieur
Conditionnement 36 pièces, 3 x 12 pièces par carton extérieur
Code SPAX 5000009186209
Code EAN 4003530191640



Accessoires pour une transmission optimale de la puissance

SPAX BITcheck T-STAR plus


1 porte-embouts Rapidaptor + 6 embouts SPAX, T-STAR plus, Longueur 25 mm, Unité de vente 10 BITCheck dans un présentoir comptoir. Ajustement propre de l'embout et meilleur guidage, p. ex. Pour les travaux réalisés en hauteur.
Meilleure transmission de puissance
Longue durée de vie
Enfilage rapide - Meilleur ajustement
Repérage rapide par code couleur
Unité de vente 10 BITCheck dans un présentoir comptoir
Code SPAX 5000009181309
Code EAN 4003530239922



La fixation invisible pour lames de terrasse

SPAX Stick pro

Fixations invisibles pour terrasse en bois
Comprend les vis SPAX tête cylindrique adéquates
Peut être utilisée sur le bois et l'aluminium
Dimensions: L x B x H = 60 x 20 x 8 mm
40 pièces dans un seau plastique, 120 pièces par mastercarton - SPAX Stick pro 1 m²
Conditionnement 3 seaux HKB dans un carton
120 pièces dans un bac en plastique SPAX Stick pro 3 m² *
Conditionnement 1 seau HKB
Code SPAX 5009422556619
Code EAN 4003530252440



Assemblage:

- 1 SPAX WIROX pour fixer à l'arrière de la lame de terrasse
- 2 SPAX acier inoxydable noir avec pointe de perçage pour sous-construction en aluminium et en bois (jusqu'à max. 4 mm)
- 3 La butée d'arrêt lors du vissage sur la lame. Utilisez l'entretoise SPAX Spacer (jauge de joint) pour ajuster la largeur du joint lorsque vous utilisez les lames de terrasse.

Ne convient pas aux bois à forte rotation alternée (Cumarú, Massaranduba, etc.) et aux panneaux composites de bois (WPC). Pour les bois importés très durs, nous recommandons un pré-perçage de Ø 3 mm et une distance de la sous-structure de max. 40 cm.



SPAX NE SE VEUT PAS SEULEMENT „INTERNATIONAL“- ELLE L'EST REELLEMENT !

Nous produisons la vis SPAX sur notre site d'Ennepetal et l'exportons dans plus de 40 pays, sur tous les continents.

SPAX FRANCE S.A.S.


ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE SEIT 1823

7 rue Paul Henri Spaak – Parc de l'esplanade Bat T7
77400 Saint-Thibault-des-Vignes France
Tel. : 01 64 12 67 67 – Fax : 01 64 30 66 88
Service.commercial@spax.fr – www.spax.com

SPAX Article-N°. 6110




SPAX Vis terrasse



La vis pour terrasses en bois
acier inoxydable A2 et A2 antique

LES AVANTAGES SPAX

- T-STAR *plus* T25
- Tête cylindrique
- Filetage de fixation
- Profil ondulé spécifique SPAX
- *Pointe CUT*
- Acier inoxydable A2 et A2 antique
- Avec revêtement anti-friction
- Garantie d'origine certifiée



Dimensions	Code SPAX	Code EAN
5,0 x 40	0537000500403	4003530165573
5,0 x 50	0537000500503	4003530159589
5,0 x 60	0537000500603	4003530159596
5,0 x 70	0537000500703	4003530159602
5,0 x 80	0537000500803	4003530159619
5,0 x 50	0537900500503	4003530181948
5,0 x 60	0537900500603	4003530182150

SPAX Chemin et passerelle



La vis pour terrasses, chemins et
passerelles en **acier inoxydable A4**.

LES AVANTAGES SPAX

- T-STAR *plus* T40
- Tête cylindrique
- Filetage de fixation
- Profil ondulé spécifique SPAX
- *Pointe CUT*
- Acier inoxydable A4
- Avec revêtement anti-friction



Dimensions	Code SPAX	Code EAN
8,0 x 120	0538000801205	4003530241024

SPAX Vis terrasse



La vis pour terrasses en bois en
acier inoxydable A4

LES AVANTAGES SPAX

- T-STAR *plus* T25
- Tête cylindrique
- Filetage de fixation
- Profil ondulé spécifique SPAX
- *Pointe CUT*
- Acier inoxydable A4
- Avec revêtement anti-friction
- Garantie d'origine certifiée



Dimensions	Code SPAX	Code EAN
6,0 x 40	0538000600403	4003530247026
6,0 x 50	0538000600503	4003530246678
6,0 x 60	0538000600603	4003530246708
6,0 x 80	0538000600803	4003530247040
6,0 x 100	0538000601003	4003530247064

SPAX Bold, Tête décorative



La vis pour terrasses bois avec fixation
visible en **acier inoxydable A2**.

LES AVANTAGES SPAX

- T-STAR *plus* T20
- Tête décorative,
- Filetage de fixation
- *4CUT*
- Acier inoxydable A2
- Profil ondulé spécifique SPAX
- Garantie d'origine certifiée



Dimensions	Code SPAX	Code EAN
5,0 x 56	0567000500563	4003530243240

SPAX Alu



Vis pour terrasse en bois sur
aluminium en **acier inoxydable A2**.

LES AVANTAGES SPAX

- T-STAR *plus* T25
- Tête cylindrique
- Pointe de perçage
- Acier inoxydable A2
- Avec revêtement anti-friction



Dimensions	Code SPAX	Code EAN
5,0 x 44	0557000500443	4003530244001
5,0 x 48	0557000500483	4003530243998
5,0 x 51	0557000500513	4003530243981

Recommandation:

Utilisation de SPAX Air entre la lame de terrasse
et le profilé en aluminium.
Application SPAX foret étagé 4 en association avec SPAX
foret étagé 5.2
Utilisation de SPAX Drive STOP - butée de profondeur
variable.

Attention! Ne pré-percez que le bois, pas l'aluminium!

Ne convient pas pour les bois à forte croissance en
rotation alternée (Cumarau, Massaranduba, IPE et les
planches > 21 x 120 mm etc.)

Note de traitement:

Longueur: 44 mm pour planches de 20 mm max.
Longueur: 48 mm pour planches de 24 mm max.
Résineux sous-construction en aluminium d'une épaisseur
de 4,0 mm pour les bois feuillus

Accessoires SPAX pour un vissage propre

SPAX Foret étagé Drill 2 step

Avec 2 niveaux de forage de 4,1 de Ø et 6,5 mm
de Ø Longueur 48 mm

pour vis terrasse SPAX

Conditionnement 5 pièces dans une
boîte, emballés séparément
Code SPAX 5009409873005
Code EAN 4003530189388



SPAX foret 5,2

Pour lames de terrasse en bois sur aluminium
Foret à bois avec queue de Ø 4,0 mm et
broche de Ø 5,2 mm
Longueur de broche de 19 mm



Recommandations:

Utilisation avec un foret étagé SPAX

de 4 mm: step drill 4

Conditionnement

5 pièces par unité de vente, emballés séparément
Code SPAX 5009409875005
Code EAN 4003530248139

SPAX Foret étagé 4 mm

Step drill 4mm

1 x foret pour bois dur de 4 mm de Ø
1 x fraise de 6,5 mm de Ø
1 x clé Allen



Foret interchangeable - réglable en longueur
Convient particulièrement aux vis pour terrasses SPAX
de 40–70 mm de long

Changez de foret pour les vis pour terrasse de 70.80 et 100
mm de longueur, et utilisez un foret à bois HSS-G, long, Ø 4
mm, longueur totale de 150 mm, de marque FAMAG,
Type1599.104.

Conditionnement 1 Set
Code SPAX 5000009186049
Code EAN 4003530241581

SPAX Foret étagé Step drill 6 mm

2 x forets pour bois dur de 6 mm de Ø

1 x fraise de 9,5 mm de Ø
1 x clé Allen

Foret interchangeable
Foret réglable en longueur



Convient particulièrement aux
allées et passerelles

Conditionnement 1 Set
Code SPAX 5000009186069
Code EAN 4003530241598



Accessoires pour une transmission optimale de la
puissance

SPAX Drive STOP

Butée de profondeur variable

Support d'embout 1/4" avec bague de serrage*

1 SPAX-BIT T-STAR plus T25 INOX

3 rondelles feutre de rechange

Conditionnement 1 unité en boîte transparente

Code SPAX 5000009186909

Code EAN 4003530189036

* Pour changer un embout, dévissez la
butée de profondeur pour rendre
l'embout plus accessible. Si l'embout
est serré, utilisez une paire de pinces
pour desserrer l'embout du support.
convient pas avec les visseuses à chocs



Les accessoires pour une aération inférieure optimale

SPAX Air

Sépare la lame du support

Assure une aération optimale par le dessous

optimal Empêche l'humidité stagnante

Fournit le bon espacement entre les lames

Hauteur : 4,0 mm

Dimensions: L x B x H = 90 x 28 x 4 mm

40 pièces dans un seau plastique,
120 pièces par master carton
Distance 4,5 mm
Conditionnement 3 seaux dans un carton
Code SPAX 5009422544009
Code EAN 4003530241338



40 pièces dans un seau plastique,
120 pièces par master carton
Distance 6,5 mm
Conditionnement 3 seaux dans un carton
Code SPAX 5009422564009
Code EAN 4003530241345

100 pièces dans un seau plastique
Distance 4,5 mm
Conditionnement 1 seau HKB
Code SPAX 5009422545009
Code EAN 4003530241239

100 pièces dans un seau plastique
Distance 6,5 mm
Conditionnement 1 seau HKB
Code SPAX 5009422565009
Code EAN 4003530241246